

HⁱKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Fokus Magazin / Magazine Focus

Ausgabe 1 – 2020 / Édition 1 – 2020

Laufzeit von 1. Oktober bis 31. März 2020
Valable du 1er octobre au 31 mars 2020

Revo**TOOL**®



MULTI VOLT Akku 36 V – 18 V
Batterie 36 V – 18 V MULTI VOLT

Ein Akku für zwei Spannungen.

Une batterie pour deux tensions.



HITACHI
HITACHI POWER TOOLS



HⁱKOKI

hikoki.ch

DS36DA (Basic) (HSC II)

Akku Bohrschrauber | Perceuse-visseuse sans fil

319.–



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber – 1 Zusatzhandgriff –
1 HIK-System-Case II – OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Perceuse-visseuse sans fil – 1 Poignée supplémentaire
1 Coffret HIK-System-Case II – SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16/16/102 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2.100/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	64/138 Nm
Drehmomentvorwahl	2,0–8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2"x20UNF
Abmessung L	204 mm
Gewicht	2,7 kg

Données techniques

Percege dans l'acier/alu/bois Ø	16/16/102 mm
Vis métriques	8 mm
Vis à bois	12 x 100 mm
Tours à vide 1er vitesse	0–500/min ⁻¹
Tours à vide 2eme vitesse	0–2.100/min ⁻¹
Couple de serrage max. m/d	64/138 Nm
Réglage de couple	2,0–8,0 Nm
Ouverture mandrin	1,5–13 mm
Ecrout de fixation	1/2"x20UNF
Dimension L	204 mm
Poids	2,7 kg



G3613DA (Basic) (HSC III)

Akku Elektronik-Winkelschleifer | Meleuse d'angle sans fil

333.–



Lieferumfang

1 Akku Elektronik-Winkelschleifer – 1 Spannflansch –
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff – 1 Spannmutter –
1 Stirnlochschlüssel – 1 Schrupscheibe –
1 HIK-System-Case III – OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Meleuse d'angle sans fil – 1 Flasque d'appui –
1 Poignée supplémentaire anti-fibrations –
1 écrou de serrage – 1 clé à ergots – 1 Meule à ébarber –
1 Coffret HIK-System-Case II – SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000–9.500/min ⁻¹
AT-Modus	5.500/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufvibration	5,9 m/sek ²
Abmessung L	358 mm
Gewicht	2,8 kg

Données techniques

Diamètre disque Ø	125 mm
Diamètre de l'alésage Ø	22,4 mm
Tours à vide	3.000–9.500/min ⁻¹
AT-Modus	5.500/min ⁻¹
Arbre d'entraînement	M14
Pas de vis latéral	M10
Vibration rotation à vide	5,9 m/sek ²
Dimension L	358 mm
Poids	2,8 kg



G3623DA (Basic)

Akku Winkelschleifer 230 mm | Meleuse d'angle sans fil 230 mm

619.–



Lieferumfang:

1 Akku Winkelschleifer 230 mm
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff – 1 Spannflansch –
1 Spannmutter – 1 Stirnlochschlüssel –
1 Transportkoffer – OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Meleuse d'angle sans fil 230mm – 1 Poignée
supplémentaire anti-fibrations – 1 Flasque d'appui
– 1 écrou de serrage – 1 clé à ergots – 1 coffret de
transport – SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	5300 min ⁻¹
Abmessung L	531 mm
Gewicht	4,9 kg

Données techniques

Diamètre disque Ø	230 mm
Diamètre de l'alésage Ø	22,4 mm
Arbre d'entraînement	M14
Pas de vis latéral	M10
Tours à vide	5300/min ⁻¹
Dimension L	531 mm
Poids	4,9 kg



DH36DPA (Basic) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meisselhammer (SDS-plus) | Perforateur burineur sans fil (SDS-plus)

459.-



Lieferumfang

1 Akku Bohr- und Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff –
1 Bohrtiefenanschlag – 1 HIK-System-Case IV – OHNE Akku
und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Perforateur burineur sans fil – 1 Poignée supplémentaire –
1 butée de profondeur de perçage –
1 Coffret HIK-System-Case IV – SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren in Stein Ø	32 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0–4.300/min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	0–3,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Abmessung L	351 mm
Gewicht	3,0 kg

Données techniques

Percage dans béton Ø	28 mm
Percage dans pierre Ø	32 mm
Percage dans l'acier Ø	13 mm
Tours à vide	0–1.100/min ⁻¹
Nombre de coups en charge	0–4.300/min ⁻¹
Puissance de frappe	0–3,2 J
Branchement de l'outillage	SDS plus
Dimension L	351 mm
Poids	3,0 kg



DH36DMA (Basic)

Akku Bohr- und Meisselhammer (SDS-max)

Perforateur burineur sans fil (SDS-max)

819.-



NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Bohr- und Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff –
1 Bohrtiefenanschlag – 1 Transportkoffer – OHNE Akku
und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Perforateur burineur sans fil – 1 Poignée supplémentaire –
1 butée de profondeur de perçage – 1 Coffret de transport –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	0–8,5 J
Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Krone	105 mm
Leerlaufdrehzahl	260–590/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.420–2.860/min ⁻¹
Abmessung L	496 mm
Gewicht	7,2 kg

Données techniques

Puissance de frappe	0–8,5 J
Percage dans béton Ø	40 mm
Carotage dans le béton	105 mm
Tours à vide	260–590/min ⁻¹
Nombre de coups en charge	1.420–2.860/min ⁻¹
Dimension L	496 mm
Poids	7,2 kg



WR36DB (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (1/2")

Visseuse à chocs sans fil (1/2")

379.-



IP56

Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber – 1 HIK-System-Case III –
OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Visseuse à chocs sans fil – 1 Coffret HIK-System-Case III –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30
Hochleistungsbolzen	M10-M24
Max. Festdrehmoment	1.050 Nm
Drehmoment-Stufen	400/600/800/1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–600/900/1.200/ 1.500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.900/min ⁻¹
Abmessung L	221 mm
Gewicht	3,7 kg

Données techniques

Branchement de l'outillage	1/2" à 4 pans ext.
Douille et écrous	M12-M30
Douille de haute résistance	M10-M24
Couple de serrage max.	1.050 Nm
Etapes couples de serrage	400/600/800/ 1.050 Nm
Tours à vide	0–600/900/1.200/ 1.500/min ⁻¹
Nombre de coups en charge	2.900/min ⁻¹
Dimension L	221 mm
Poids	3,7 kg



C3606DA (Basic) (HSC IV)

Akku Kreissäge | Scie circulaire sans fil

419.–



Lieferumfang

1 Akku Kreissäge – 1 HM-Sägeblatt – 1 Schlüssel –
1 Parallelanschlag – 1 HIK-System-Case IV – OHNE Akku
und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Scie circulaire sans fil – 1 lame carbure – 1 clé –
1 butée parallèle – 1 Coffret HIK-System-Case IV –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000/min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	292x188x262 mm
Gewicht	3,4 kg

Données techniques

Diamètre de lame Ø	165 mm
Diamètre d'ouverture de lame	20 mm
Performance de coupe à 90°	66 mm
Performance de coupe à 45°	45 mm
Tours à vide (Power Modus)	4.300/min ⁻¹
Tours à vide (Silent Modus)	2.000/min ⁻¹
Inclinaison de coupe jusqu'à	-5° bis 45°
Dimension LxHxB	292x188x262 mm
Poids	3,4 kg



C3610DRA (Basic)

Akku Paneelsäge | Scie radiale à onglet sans fil

799.–

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Paneelsäge – 1 Sägeblatt 255mm/40 Zähne –
1 Staubbeutel – 1 Halter – 1 Anschlagbügel – 1 Schlüssel –
OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Scie radiale à onglet sans fil – 1 lame carbure –
1 sac à poussière – 1 support – 1 étrier de butée – 1 clé –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89x292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89x204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45x292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25x292 mm
Gehrungsschnitte	0–48°
Neigungsschnitte R/L	60°/55°
Leerlaufdrehzahl	4.000/min ⁻¹
Abmessung BxTxH	778x792x686 mm
Gewicht inkl. Akku	20,6 kg

Données techniques

Diamètre de lame Ø	255 mm
Performance de coupe à 90°	89x292 mm
Performance de coupe à 45° L/R	89x204 mm
Coupe combiné 45° G	45x292 mm
Coupe combiné 45° D	25x292 mm
Inclinaison de coupe jusqu'à	0–48°
Inclinaison combiné D/G	60°/55°
Tours à vide	4.000/min ⁻¹
Dimension LxHxB	778x792x686 mm
Poids	20,6 kg



RP3608DA (Basic)

Akku Nass- / Trocken-Sauger | Aspirateur sans fil

598.–

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Nass- / Trocken-Sauger – 1 Saugschlauch (1,5 Meter)
Ø 38 mm – 1 Bodendüse – 1 Anschlussstück – 1 Saugrohr,
OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Aspirateur sans fil – 1 Flexible – 1 Brosse – 1 Buse,
SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Einsatzdauer bei 2xBSL36A18	max. 75 min. (ECO Stufe)
Einsatzdauer bei 2xBSL36B18	max. 120 min. (ECO Stufe)
Volumen Staub	8 Liter
Volumen flüssig	6 Liter

Données techniques

Durée de vie avec 2xBSL36A18	max. 75 min. (ECO)
Durée de vie avec 2xBSL36B18	max. 120 min. (ECO)
Réservoir poussières	8 l
Réservoir liquide	6 l



UC18YTSL

4-fach Ladegerät, 14,4V / 18V und MULTI VOLT | Multichargeur 14,4V / 18V et MULTI VOLT

219.-

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 x 4-fach Ladegerät

Contenu de la livraison

1 x Multichargeur

Technische Daten

Für 14,4V / 18V und MULTI VOLT Schiebeakkus
Serienladung oder Einzelladung möglich

Données techniques

Pour 14,4V / 18V ou MULTI VOLT Batteries à glissière
Recharge unique ou en série possible

BSL36A18x2+UC18YSL3

Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah/36 Volt 2,5 Ah + Ladegerät | Chargeur

369.-



Lieferumfang

2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT – 1 Ladegerät

Contenu de la livraison

2x Batterie 18/36 V Multi Volt – 1 Chargeur

Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku
14,4 – 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière
Chargeur rapide 14,4 – 18 Volt

BSL36B18x2+UC18YSL3

Akku | Batterie 18 Volt 8,0 Ah/36 Volt 4,0 Ah + Ladegerät | Chargeur

459.-



Lieferumfang

2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT – 1 Ladegerät

Contenu de la livraison

2x batterie 8/36 V MULTI VOLT – chargeur

Technische Daten

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku
14,4 – 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière
Chargeur rapide 14,4 – 18 Volt

G23STCPZ

Winkelschleifer-Set 230 mm – 2.000 W – 125 mm – 600 W
Kit meuseuse d'angle 230 mm – 2.000 W – 125 mm – 600 W

219.–



Lieferumfang

- 1 Winkelschleifer G23ST
- 1 Winkelschleifer G13STA

Contenu de la livraison

- 1 Meuseuse d'angle G23ST
- 1 Meuseuse d'angle G13STA

G23ST und G13STA | Flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen | Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel | Optimierter, schmaler Softtouch Handgriff für rutschfestes Handling | Neues, innovatives Design

G23ST et G13STA | Tête motrice plate pour les travaux dans les angles et les endroits étroits | Blocage de la broche, pour un changement de meule rapide et sûr | Poignée soft touch étroite, pour une manipulation sans dérapage | Design nouveau et innovant



DS18DJL_PB

Akku Bohrschrauber 18V – 2x1,5 Ah Akkus – Ladegerät – HSC mit Schublade inkl. 100 tlg. Zubehör
Perceuse-visseuse sans fil 18V – 2x1,5 Ah Accus – Chargeur – HSC avec 100 accessoires

298.–

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber – 2 Akkus –
- 1 Ladegerät – 1 Koffer HSCD mit Zubehör

Contenu de la livraison

- 1 Perceuse-visseuse sans fil – 2 accus –
- 1 chargeur – 1 coffret HSCD avec accessoires

Technische Daten

Bohren in Holz, Stahl	38 / 13 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	6,0 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450 min / 0-1250 min
Max. Festdrehmoment (weich)	20 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	53 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0-6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen (LxBxH)	213 x 74 x 224 mm
Gewicht	1,7 kg

Données techniques

Capacité dans le bois, Acier	38 / 13 mm
Capacité vis autotaradeuses	6 mm
Capacité vis à bois	6,0 x 75 mm
Vitesse de rotation à vide	
1./2. Vitesse	0-450 min / 0-1250 min
Couple de serrage (doux)	20 Nm
Couple de serrage (max.)	53 Nm
Réglage de couple	1,0-6,0 Nm
Ouverture mandrin	1,5-13 mm
Ecrou de fixation	1/2" x 20 UNF
Dimensions (LxLaxH)	213 x 74 x 224 mm
Poids	1,7 kg



DS18DBSL_PB

Akku Bohrschrauber
Perceuses-visseuse sans fil

555.–

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber
- 1 Akku BSL1850 18V (5,0 Ah)
- 1 Akku BSL36A18 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC mit Schublade inkl. 100 tlg. Zubehör

Contenu de la livraison

- 1 Perceuses-visseuse sans fil
- 1 Akku BSL1850 18V (5,0 Ah)
- 1 Akku BSL36A18 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)
- 1 Chargeur UC18YFSL
- 1 Coffret HSC avec accessoires

Technische Daten

Bohren in Holz, Stahl	38 / 13 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	6,0 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450 min / 0-1250 min
Max. Festdrehmoment (weich)	20 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	53 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0-6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen (LxBxH)	213 x 74 x 224 mm
Gewicht	1,7 kg

Données techniques

Capacité dans l'acier, alu, bois	13 / 13 / 45 mm
Capacité vis autotaradeuses	6 mm
Capacité vis à bois	8,0 x 100 mm
Vitesse de rotation à vide	
1./2. Vitesse	0-400 min / 0-1800 min
Couple de serrage (doux)	40 Nm
Couple de serrage (max.)	70 Nm
Réglage de couple	1,0-6,0 Nm
Ouverture mandrin	1,5-13 mm
Ecrou de fixation	1/2" x 20 UNF
Dimension (L)	180 mm
Poids	1,9 kg

Combo

PACK

KC18DG4L

Mit 3 x 5.0 Ah Akkus und Ladegerät | Avec 3 batteries 5.0 Ah et chargeur

Akku Bohrschrauber DS18DBSL
Perceuse-visseuse sans fil DS18DBSL



+

Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (1/4")
Visseuse à chocs sans fil WH18DBDL2 (1/4")



+

Akku Bohr- und Meißelhammer DH18DBL (SDS-Plus)
Perforateur burineur sans fil DH18DBL (SDS-plus)



+

Akku Winkelschleifer G18DBBL
Meleuse d'angle sans fil G18DBBL



= 1190.-

DS12DA

Akku Bohrschrauber 12V peak – 2x2,5 Ah – Ladegerät – HSC II
Perceuses-visseuse sans fil 12V peak – 2x2,5 Ah – Ladegerät – HSC II

199.-

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

2 Akkus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion –
1 Ladegerät UC12SL – 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Contenu de la livraison

2 Accus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion
1 Chargeur UC12SL – 1 Coffret HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl, Alu, Holz	10 / 12 / 29 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	5,8x45mm
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0-350 min-1 / 0-1400 min-1
Max.Festdrehmoment (weich)	15 Nm
Max.Festdrehmoment (hart)	38 Nm
Drehmomentvorwahl	0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Werkzeugaufnahme	3/8" x24UNF
Abmessung (LxBxH)	166x74x219 mm
Gewicht	1,1 kg

Données techniques

Capacité dans l'acier, alu, bois	10 / 12 / 29 mm
Capacité vis autotaradeuses	6 mm
Capacité vis à bois	5,8x45mm
Vitesse de rotation à vide	0-350 min-1 / 0-1400 min-1
1./2. Vitesse	15 Nm
Couple de serrage (doux)	38 Nm
Couple de serrage (max.)	0,5-5,0 Nm
Réglage de couple	0,8-10 mm
Ouverture mandrin	3/8" x24UNF
Ecrou de fixation	166x74x219 mm
Dimensions (LxLaxH)	1,1 kg
Poids	



C3606DA
(Basic)

489,-



DV36DA (Basic) mit Schlag

389,-



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE

Multivolt im

36



DS36DA
(Basic)

369,-

CS3630DA (Basic)

429,-



Kompatibel mit 18V auf Rück

DH36DMA (Basic) SDS-MAX

959,-



Booster A*



2x BSL36A18
1x UC18YSL3

369,-

Booster B**



2x BSL36B18
1x UC18YSL3

459,-

Einz. Akku A*



1x BSL36A18

199,-

Einz. Akku B



1x BSL36B18

259,-

DH36DPA (Basic) SDS+

539,-



C3610DRA
(Basic)

939,-



CR36DA (Basic)

469,-



G3623DA (Basic) G

729,-



WH36DB
(Basic) 1/4"

439,-



Tragen Sie bei den **gewünschte Menge ein**. Fotografieren Sie
Sie diese an: info@revotool.com
Wir berechnen Ihnen den Set

* 18V 5,0 Ah / 36V 2,5 Ah

** 18V 8,0 Ah / 36V 4,0 Ah

HIKOKI
ELECTRIC POWER TOOLS

Set günstiger

36V

Seite

Ladegerät



1x UC18YSL3

199,-



Netzgerät 36V



1x ET36A

337,-



Energierstation 36V



1x BL36200

1390,-



Ø 230 mm



G3613DA (Basic)
Ø 125 mm

389,-



ten Produkten die benötigte
diese Übersicht und senden
h oder Telefon 079 445 04 23.
-Preis!

CG36DA (Basic)

529,-



CG36DTA (Basic)

789,-



CH3656DA (Basic)

289,-



RP3608DA
(Basic)

698,-



WR36DA
(Basic) 3/4"

439,-



RB36DA (Basic)

569,-





CE18DSL (Basic)

549.-



CV18DBL (Basic)

389.-

HiK

HIGH PERFORMANCE

Multivolt im

18

Kompatibel mit 3

DV18DBL2 (Basic)
mit Schlag

329.-



RB18DSL (Basic)

129.-

WH18DBDL2
(Basic) 1/4"

349.-

DS18DBSL
(Basic)

289.-



DS18DBL2 (Basic)

329.-



Booster A*

2x BSL36A18
1x UC18YSL3

369.-



Booster B**

2x BSL36B18
1x UC18YSL3

459.-



Einz. A

1x BSL36A18

199.-

Gewindestangentrenner
CL18DSL (Basic)

1111.-

DH18DBL
(Basic) SDS+

429.-

UB18DGL
(Basic)

129.-

G18DBBL (Basic) Ø 125 mm

339.-

WR18DBDL2
(Basic) 1/2"

389.-

CB18DBL

429.-

UB18DGL
(Basic)

129.-



G18DBBL (Basic) Ø 125 mm

339.-

G18DBBL (Basic)
Ø 125 mm elektr.

359.-

Tragen Sie bei den **gewünschten Menge** ein. Fotografieren Sie
Sie diese an: info@revotool.com
Wir berechnen Ihnen den Set

* 18V 5,0 Ah / 36V 2,5 Ah

** 18V 8,0 Ah / 36V 4,0 Ah

HIKOKI
ELECTRIC POWER TOOLS

Set günstiger

3V

6V auf Rückseite

Akku A* Einz. Akku B** Ladegerät



3.6V

259,-



1x BSL36B18

259,-



1x UC18YSL3

199,-



(Basic)



ten Produkten die benötigte
diese Übersicht und senden
h oder Telefon 079 445 04 23.
-Preis!



P18DSL
(Basic)

319,-



WF18DSL (Basic)

519,-



UR18DSDL

369,-



CN18DSL (Basic)

689,-



C18DBAL (Basic)

359,-



NR1890DBRL
(Basic) (NK20)

785,-



NR1890DBCL (Basic)
(NP34)

785,-



NT1850DBSL
(BGN)

860,-



CR18DBL (Basic)

359,-



DN18DSL (Basic)

289,-



CJ18DSL
(Basic)

319,-



DH26PC (HSC I)
Bohr- & Meisselhammer (SDS-plus)
Marteau perforateur et burineur (SDS-plus)

279.-



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff –
1 Bohrtiefenanschlag – 1 HIK-System Case I

Contenu de la livraison

1 marteau-perforateur et burineur – 1 poignée
supplémentaire – 1 butée de profondeur de perçage –
1 HIK-System Case I

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	0-3,2 Joule
Abmessung LxBxH	367x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	26 mm
Perçages à couronnes Ø	25-50 mm
Perçages dans l'acier Ø	13 mm
Perçages dans le bois Ø	32 mm
Puissance absorbée	830 W
Régime à vide	0-1.100/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	0-4.300/min ⁻¹
Énergie de frappe	0-3,2 Joule
Dimensions LxBxH	367x198x80 mm
Poids	2,8 kg



DH40MEY
Bohr- & Meisselhammer (SDS-max)
Marteau perforateur et burineur (SDS-max)

979.-



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff – 1 Bohr-
tiefenanschlag – 1 Tube Hammerfett – 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau-perforateur et burineur – 1 poignée
supplémentaire – 1 butée de profondeur de perçage –
1 tube de graisse pour marteau – 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250-500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.430-2.850/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	8,0 m/s ²
Schlagenergie	0-11,0 Joule
Abmessung LxHxB	477x242x108 mm
Gewicht	7,5 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	40 mm
Perçages à couronnes Ø	105 mm
Puissance absorbée	1.150 W
Régime à vide	250-500/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	1.430-2.850/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	8,0 m/s ²
Énergie de frappe	0-11,0 Joule
Dimensions LxHxB	477x242x108 mm
Poids	7,5 kg



DH45MEY
Bohr- & Meisselhammer (SDS-max)
Marteau perforateur et burineur (SDS-max)

1111.-



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff – 1 Bohr-
tiefenanschlag – 1 Tube Hammerfett – 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau perforateur et burineur – 1 poignée
supplémentaire – butée de profondeur de perçage – 1 tube
de graisse pour marteau – 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	120-310/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200-2.950/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s ²
Schlagenergie	0-13,4 Joule
Abmessung LxH	535x255 mm
Gewicht	9,5 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	45 mm
Perçages à couronnes Ø	125 mm
Puissance absorbée	1.500 W
Régime à pleine charge	120-310/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	1.200-2.950/min ⁻¹
Niveau de vibration à pleine charge	8,8 m/s ²
Énergie de frappe	0-13,4 Joule
Dimensions LxH	535x255 mm
Poids	9,5 kg



H25PV
Meisselhammer (SDS-plus)
Marteau burineur (SDS-plus)

559.-



Lieferumfang
1 Meisselhammer - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 marteau burineur - 1 coffret de transport

Technische Daten

Schlagstärke in Joule	0-4,0 J
Leistungsaufnahme	500 W
Volllastschlagzahl	0-3.200 /min ⁻¹
Abbruchleistung	27 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	320x195x102 mm
Gewicht	3,2 kg

Données techniques

Puissance de frappe en joules	0-4,0 J
Puissance absorbée	500 W
Nombre de frappes à pleine charge	0-3.200 /min ⁻¹
Puissance de démolition	27 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	320x195x102 mm
Poids	3,2 kg



H45MEY
Meisselhammer (SDS-max)
Marteau burineur (SDS-max)

798.-

BRUSH
LESS
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

LVH
LOW VIBRATION HANDLE



Lieferumfang
1 Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff –
1 Spitzmeissel – 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 marteau burineur – 1 poignée supplémentaire –
1 burin pointu – 1 coffret de transport

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	8,5 J
Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.320–2.850/min ⁻¹
Volllastvibration	8,0 m/sek ²
Abbruchleistung	124 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	480x237x108 mm
Gewicht	7,0 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	8,5 J
Puissance absorbée	1.150 W
Nombre de frappes à pleine charge	1.320–2.850/min ⁻¹
Vibration à pleine charge	8,0 m/sek ²
Puissance de démolition	124 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	480x237x108 mm
Poids	7,0 kg



H60MEY
Abbruchhammer (SDS-max)
Marteau de démolition (SDS-max)

979.-

BRUSH
LESS
Brushless Motor

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

LVH
LOW VIBRATION HANDLE



Lieferumfang
1 Abbruchhammer – 1 Zusatzhandgriff – 1 Spitzmeissel –
1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 marteau de démolition – 1 poignée supplémentaire –
1 burin pointu – 1 coffret de transport

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	20,0 J
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500–2.100/min ⁻¹
Volllastvibration	11,0 m/sek ²
Abbruchleistung	164 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	585x263x115 mm
Gewicht	11,6 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	20,0 J
Puissance absorbée	1.500 W
Nombre de frappes à pleine charge	1.500–2.100/min ⁻¹
Vibration à pleine charge	11,0 m/sek ²
Puissance de démolition	164 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	585x263x115 mm
Poids	11,6 kg



CR13VEY

Tigersäge 1.100 W | Scie sabre 1.100 W

539.–

NEU
NOUVEAU

BRUSH
LESS
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

PL-System



Technische Daten

Sägeleistung in Holz	300 mm
Leerlaufhubzahl	3.000 min-1
Sägehub	32 mm

Données techniques

Capacité dans le bois	300 mm
Vitesse de rotation à vide	0-3.000 min-1
Profondeur de fraisage	32 mm



Lieferumfang

1 Sägeblatt – 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 lame de scie – 1 coffret en PVC

AW100

Hochdruckreiniger | Nettoyeur haute pression

169.–

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Gewicht	5,5 kg
Druck	max. 100 Bar
Druckschlauch	5 m lang

Données techniques

Puissance absorbée	1.400 W
Poids	5,5 kg
Pression maximale autorisée	100 bar
Longeur flexible haute pression	5 m



Lieferumfang

1 Pistolenhandgriff – 5 lfm Hochdruckschlauch –
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse

Contenu de la livraison

1 pistolet à gâchette – 1 tuyau haute pression 5m –
1 buse variable

AW150

Hochdruckreiniger | Nettoyeur haute pression

429.–

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Gewicht	12,4 kg
Druck	max. 150 Bar
Druckschlauch	10 m lang

Données techniques

Puissance absorbée	2.400 W
Poids	12,4 kg
Pression maximale autorisée	150 bar
Longeur flexible haute pression	10 m



Lieferumfang

1 Pistolenhandgriff, 10 lfm Hochdruckschlauch –
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse – 1 Dreckfräser

Contenu de la livraison

1 pistolet de pulvérisation – 1 tuyau haute pression
(10m) – 1 buse de pulvérisation variable (avec
régulateur de pression) – 1 buse de pulvérisation turbo

G23BYE
Winkelschleifer 230 mm | Meuseuse d'angle 230 mm

489.-

NEU

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Lieferumfang

1 Schutzhaube – 1 Spannmutter –
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch –
1 Schlüssel

Contenu de la livraison

1 protection visière – 1 écrou de serrage – Poignée
supplémentaire anti-fibrations – 1 Flasque d'appui – 1 clé

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.200 W
Gewicht 4,2 kg

Données techniques

Puissance absorbée 2.200 W
Poids 4,2 kg



CC14SF
Trennschleifer 355 mm | Tronçonneuse à disque 355 mm

339.-

NEU



Lieferumfang

1 Schlüssel – 1 Trennscheibe

Contenu de la livraison

1 clé allen – 1 Disque de meule

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.000 W
Max. Schnittleistung Rohr 115 mm
Max. Schnittleistung Vierkant 130x115 mm

Données techniques

Puissance absorbée 2.000 W
Capacité tuyau acier 115 mm
Capacité acier profilé 90° 130x115 mm



C8FSHG
Paneelsäge – 216 mm Sägeblatt | Scie à panneaux – lame de scie 216 mm

299.-

**NEU
NOUVEAU**



Lieferbar ab November 2019

Lieferumfang

1 Staubbeutel – 2 Schlüssel –
1 Werkstückeinspannung – 1 Klemme –
1 HM-Sägeblatt

Contenu de la livraison

1 Sac à poussière – 2 clés –
1 dispositif de fixation de la pièce à usiner –
1 pince – 1 lame de scie métal dur

Technische Daten

Gewicht 13,8 kg
Sägeleistung bei 90° 65x280, 54x305 mm
Gehrungsschnitte R/L 48°

Données techniques

Poids 13,8 kg
Débit de coupe à 90° 65x280, 54x305 mm
Coupes d'onglets D/G 48°



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Vertriebspartner Schweiz



Revotool AG
Glütschbachstrasse 100
3661 Uetendorf

Telefon +41 (0)33 346 01 60
Fax +41 (0)33 346 01 66
info@revotool.ch
www.revotool.com

HITACHI
HITACHI POWER TOOLS



HIKOKI

hikoki.ch



Service All-Incl.

Revotool bietet für die HiKOKI-Produkte einen 3-Jahres «SERVICE ALL-INCL.» an. Der Preis beträgt 22% des Brutto-Verkaufspreises. Dies bedeutet, es entstehen keine weiteren Kosten für Service + Reparaturen. Während der Reparaturzeit haben Sie bei Bedarf Anspruch auf ein kostenloses Leihgerät.

Revotool propose pour les produits HiKOKI un « SERVICE TOUT INCLUS » de 3 ans. Le prix est de 22 % du prix de vente brut. Cela signifie qu'aucun autre coût pour le service et les réparations n'est dû. Pendant la réparation, vous avez droit à un appareil de prêt gratuit si besoin est.



2 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter www.hikoki.ch

2 ans de garantie

Vous trouverez les conditions de garantie sur le site www.hikoki.ch

Ihr HIKOKI-Fachhändler:

Votre revendeur HIKOKI agréé :

www.hikoki.ch

Angebote in dieser Broschüre gelten solange der Vorrat reicht.
Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in CHF. (exkl. MwSt + VRG)

Les offres proposées dans cette brochure sont valables dans la limite des stocks.
Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques. Nous n'assumons
aucune responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression. Tous les prix sont
en CHF (hors TVA + TAR)