

Set-Aktion 398.00
anstatt 540.00, Set inkl.: NA332, Stativ
CTP104, Messlatte CLR 102 (5m),
Bestell-Nr. 840383S1, Preise ohne MwSt.

Leica NA332 Paket Angebot inkl. Stativ und Nivellierlatte



Fachkräfte werden auf der Baustelle oft mit erschwerten Bedingungen konfrontiert. Die Nivelliere der Leica NA300 Serie sind allen Herausforderungen gewachsen. Verlassen Sie sich auf die bekannte Kompetenz von Leica Geosystems, um beste Qualität und Leistung zu erzielen. Für Ihre individuellen Anforderungen sind Leica Geosystems und die NA300 Serie die idealen und vertrauenswürdigen Partner auf Ihrer Baustelle für präzise Messungen zu jeder Zeit.

EINZIGARTIG. PRÄZISE. EINFACH.

- n Unverwechselbares Design und bewährte Technologie innen und außen
- n Leica Geosystems versteht Ihre Bedürfnisse am Bau und bietet Nivelliere für alle Anforderungen.
- n Die geschützte Form sorgt für eine bessere ergonomische Handhabung und Ergebnisse von höchster Qualität.
- n Schnelle und genaue Messungen durch einfache Bedienung

HAUPTVORTEILE

- n Schnelle und einfache Messungen
- n Einzigartiges Design und Ergebnisse von höchster Qualität für alle Nivellierbedürfnisse
- n Hergestellt, um auf den rauesten Baustellen zu bestehen und den widrigsten Bedingungen zu trotzen
- n Expertenwissen von Leica Geosystems mit über 270 Servicecentern weltweit
- n Unschlagbares Serviceangebot



Laserliner®
Innovation in Tools

Exklusives Angebot der Laserliner Schweiz AG, Abbildungen, Beschreibungen, technische Daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Aktion gültig ab 24.11.2017, Angebot solange Vorrat

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica NA300 Serie

Aktionsangebot nur mit NA332



Leica NA320



Leica NA324



Leica NA332

TECHNISCHE DATEN

Standardabweichung pro 1 km Doppelnivellement (ISO17123-2)	2,5 mm	2,0 mm	1,8 mm
---	--------	--------	--------

FERNROHR

Fernrohrbild		Aufrecht	
Vergrößerung	20 x	24 x	32 x
Objektivdurchmesser		36 mm	
Kürzeste Zielweite		<1,0 m	
Sichtfeld bei 100 m		<2,1 m	
Multiplikationskonstante		100	
Additionskonstante		0	

KOMPENSATOR

Arbeitsbereich		± 15'	
Einspielgenauigkeit (Standardabweichung)		<0,5"	
Empfindlichkeit		8'/2 mm	

HORIZONTALKREIS

Teilung		360°	
Teilungsintervall		1°	
Gewicht (netto)		1,5 kg	
Betriebstemperaturbereich		-20 °C bis +40 °C	
Schutzklasse		IP54	



PROTECT unterliegt der internationalen Herstellergarantie von Leica Geosystems und den allgemeinen Geschäftsbedingungen für PROTECT. Weitere Informationen finden Sie unter www.leica-geosystems.com/protect

Leica Geosystems bietet eine Vielzahl verschiedener Bauwerkzeuge für den täglichen Einsatz an. Weitere Informationen über unsere Lösungen erhalten Sie bei Ihrem Leica Geosystems-Händler vor Ort.



Digitalnivelliere



Baulaser



Kanalbaulaser



Leitungsortungs-
geräte

Exklusives Angebot der Laserliner Schweiz AG, Abbildungen, Beschreibungen, technische Daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Aktion gültig ab 24.11.2017, Angebot solange Vorrat



9050 Appenzell
Kaufstrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch
www.knechtle-eisenwarenag.ch

Eisenwaren
Werkzeuge
Maschinen
Farben
Schlüsseldienst
Befestigungstechnik

- when it has to be **right**



KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell